



Tuotenumero:
11755-01

B-Cool 755

Tuotekuvaus

B-Cool 755 on veteen sekoitettava, mineraaliöljy pohjainen ja kloorivapaa lastuamismest. Tuotteen luonteenomaiset ominaisuudet ovat muun muassa vähäinen vaahtoamisen riski kovassa ja pehmeässä vedessä, hyvä stabiilisuus ja erimainen suojaus korrosiota vastaan, sekä alhainen kulutus.

Soveltuvuus

Suunniteltu kovien ja pehmeiden alumiinien, titaanin, nikkeli-pohjaisten materiaalien, sekä teräksen, karkaistun teräksen ja ruostumattoman teräksen koneistukseen.

Tuotteen ominaisuudet

Erittäin korkea emulsion stabiilisuus



Erittäin alhainen riski vaahtoamiselle kovassa ja pehmeässä vedessä



Erinomainen huuhtelu ominaisuus



Hyödyt

Taloudellinen tuote pitkän vaihtovälin ja alhaisen kulutuksen ansiosta

Sopii korkeapaine järjestelmille pehmeässä ja kovassa vedessä, sekä nopeille töstöille

Puhtaat kappaleet ja koneet, sekä taloudellinen alhainen kulutus

Aine ja kemikaali info

	Tiiviste	Emulsio
Väri	keltainen-ruskea	Valkoinen
Mineraaliöljy pitoisuus	52%	
Tiheys 20°C	0.95 g/cm ³	
Viskositeetti 40°C	133 mm ² /s	
Leimahduspiste	138°C	
pH- arvo		8.8 – 9.6 (tuore emulsio 9.6)
Refraktometri kerroin		1.0
Vesi pitoisuus	4%	

Muuta

Tuote ei sisällä: Klooria, kovia metalleja, booria, silikonia, bakterisidejä, formadelhydia, nitrosoamiineja, glykoli eettereitä.

*Lueteltuja aineita ei ole valmistuskaavassa, mutta jälkiä näistä aineista voi ilmaantua tuotteessa (samoissa tuotantotiloissa).

Suositteltu vaahdonestoaine: Additive A33 tuotenumero: 29106

Konsentraatio käytössä

Konsentraation vaihtelevuus 7% - 15%.

Parhaan lastuavan tuloksen saa: 7% - 10%.

Varman pitkäaikainen stabiilisuus saadaan jatkuvalla 10% konsentraatiolla.
Varsinkin lastuamismeste keskusjärjestelmissä.

Terveisin

Joakim Pääsky

