



Tuotenumero:
03335-01

Blasogrind GTS 15

Tuotekuvas

Huippu suorituskykyinen korkealaatuinen hiontaöljy, jossa extra puhtaus.

Soveltuvuu

Operaatiot: Hammashionta, HSS työkaluhionta, muut hionta operaatiot varmistettava Blaser Swisslube hiontaneeste asiantuntijalta.

Materiaalit: Karkaistu teräs, runsashiilinen teräs, pintakarkaistu teräs, korkeaseosteinen teräs, pikateräs (HSS ja PM-HSS) ja erikoisseosteinen teräs.

Tuotteen ominaisuudet	Hyödyt
Vähennetty palamisen riski, parempi pinnanlaatu	→ Optimoitu suorituskyky
Vähemmän vaahtoa, Nopea ilman erottuminen.	Korkealaatuinen pohjaöljy
Korkea leimahduspiste, ekologinen, ei koneiden ruostumista	ei sisällä klooria ja raskasmetalleja

Aine ja kemikaali info

	INFO	Mittaus metodi
Väri	Keltainen	
Mineraaliöljy pitoisuus	0%	
Esteriöljy pitoisuus	8%	
Sinkki pitoisuus	0%	
Rikki pitoisuus	0.5%	
Kloori pitoisuus	0%	
Tiheys 20°C	0.80 g/cm ³	DIN 51757
Viskositeetti 40°C	15 mm ² /s	ISO 3104
Leimahduspiste	200°C	ISO 2592 (COC)
Kuparikorroosio	1a (3h 60°C)	ISO 2160

Turvallisuus ja ympäristölliset näkökohdat

EC jäte koodi: 12 01 10
ADR- luokka: Ei mitään
Vesistöjä vaarantava luokka: WEC 1
Enemmän tietoa löydätte käyttöturvatiedotteesta.

Terveisin

Joakim Pääsky