



Tuotenumero:
03280-56

Blasogrind HC 5

Tuotekuvas

Huipputehoinen synteettinen hiontaöljy.

Soveltuvuus

Operaatiot: Työkaluhionta, muut hionta operaatiot varmistettava hiontaneeste asiantuntijalta.

Materiaalit: Volframikarbidi, pikateräs (HSS) ja keraamismetalliset materiaalit.

Tuotteen ominaisuudet	Hyödyt
Hydrocrack laatu	→ Korkeampi leimahduspiste ja vähennetyt päästöt mineraaliöljyihin verrattuna Hyvä yhteensopivuus koneissa
Hyvät poistavat ominaisuudet	→ Parempi pinnanlaatu Korkeampi hiomalaikan ikä
Koboltin liukeneminen estetty	Sopii volframikarbidin hiontaan, josta ei koboltti pääse liukenemaan
Väritön	Optisesti puhtaammat koneet Hyvä prosessien stabiilisuus

Aine ja kemikaali info

	INFO	Mittaus metodi
Väri	Väritön	
Mineraaliöljy pitoisuus	0%	
Esteriöljy pitoisuus	3%	
Sinkki pitoisuus	0%	
Rikki pitoisuus	0.8%	
Kloori pitoisuus	0%	
Tiheys 20°C	0.85 g/cm ³	DIN 51757
Viskositeetti 40°C	5 mm ² /s	ISO 3104
Leimahduspiste	150°C	ISO 2592 (COC)
Kuparikorroosio	1a (3h 60°C)	ISO 2160

Turvallisuus ja ympäristölliset näkökohdat

EC jäte koodi: 12 01 10
ADR- luokka: Ei mitään
Vesistöjä vaarantava luokka: WEC 1
Enemmän tietoa löydätte käyttöturvatiedotteesta.

Terveisin

Joakim Pääsky