



Tuotenumero:
03187-01

Blasomill 15 DM

Tuotekuvas

Huippu suorituskyvyn omaava mineraaliöljy pohjainen lastuamisöljy erinomaisella kulutuksen suojalla.

Soveltuvuus

Sopii syvänreian poraukseen ja vaativiin koneistus operaatioihin. Sopii myös korkeapaine järjestelmille, sekä työkalun läpi voiteluun. Sopii hiiletysteräksen, nuorrutusteräksen, ruostumattoman teräksen, titaaniseosten ja nikkelipohjaisten seosten työstöihin.

Tuotteen ominaisuudet	Hyödyt
Ei sisällä klooria ja raskaita metalleja	→ Ekologinen Ei aiheuta korroosiota koneissa
Loistavat voitelevat ominaisuudet	→ Parempi pinnanlaatu
Polaarisia kulutusta ja suuria paineita kestäviä lisäaineita	→ Pidemmät työkalujen kestoiät

Aine ja kemikaali info

	INFO	Mittaus metodi
Väri	Keltainen (ASTM-Colour: 1.5)	
Mineraaliöljy pitoisuus	0%	
Esteriöljy pitoisuus	12%	
Sinkki pitoisuus	0%	
Kloori ja Rikki pitoisuus	0% 2.3%	
Fosfori pitoisuus	0.3%	
Tiheys 20°C	0.85 g/cm ³	DIN 51757
Viskositeetti 40°C	15 mm ² /s	ISO 3104
Leimahduspiste	180°C	ISO 2592 (COC)
Kuparikorroosio	1a (3h 60°C)	ISO 2160

Turvallisuus ja ympäristölliset näkökohdat

EC jäte koodi: 12 01 07
ADR- luokka: Ei mitään
Vesistöjä vaarantava luokka WEC 1
Enemmän tietoa löydätte käyttöturvatiedotteesta.

Terveisin

Joakim Pääsky