



Tuotenumero:
03162-03

Blasomill 32

Tuotekuvaus

Huippu suorituskyvyn omaava mineraaliöljy pohjainen lastuamisöljy.

Soveltuvuus

Sopii jyrsintään, poraukseen, syvänreiän poraukseen, sorvaukseen, automaattisorvaukseen, kierteytykseen, hoonaukseen ja sahaukseen. Sopii myös suurnopeus työstökoneille, kuten Escomatic. Sopii ruostumattoman teräksen, haponkestävän teräksen, kuumankestävän teräksen, titaanin, sekä alumiinin ja kupariseosten työstöön.

Tuotteen ominaisuudet	Hyödyt
Ei sisällä klooria →	Ekologinen Ei aiheuta korroosiota koneissa
Hyvät voitelevat ominaisuudet →	Hyvä pinnanlaatu
Polaarisia kulutusta ja suuria paineita kestäviä lisäaineita →	Pidemmät työkalujen kestoiät

Aine ja kemikaali info

	INFO	Mittaus metodi
Väri	Kevyen ruskea (ASTM-Colour: 1.5)	
Mineraaliöljy pitoisuus	0%	
Esteriöljy pitoisuus	15%	
Sinkki pitoisuus	0%	
Kloori ja Rikki pitoisuus	0% 1.3%	
Tiheys 20°C	0.90 g/cm ³	DIN 51757
Viskositeetti 40°C	32 mm ² /s	ISO 3104
Leimahduspiste	210°C	ISO 2592 (COC)
Kuparikorroosio	1a (3h 60°C)	ISO 2160

Turvallisuus ja ympäristölliset näkökohdat

EC jäte koodi: 12 01 07
ADR- luokka: Ei mitään
Vesistöjä vaarantava luokka WEC 1
Enemmän tietoa löydätte käyttöturvatiedotteesta.

Terveisin

Joakim Pääsky