



Tuotenumero:  
00832-03

## Blasomill HD 15

### Tuotekuvaus

Mineraaliöljy pohjainen lastuamisöljy. Huippu suorituskyvyn omaava kloorattu öljy raskaaseen koneistukseen.

### Soveltuvuus

Sopii jyrskintään, poraukseen, syvänreiän poraukseen, sorvaukseen, automaattisorvaukseen, kierteytykseen, kalvintaan, sahaukseen, avennukseen ja uran piston (alhaisilla työstönopeuksilla).  
Sopii teräksen, ruostumattoman teräksen, haponkestävän teräksen, kuumankestävän teräksen, titaanin, sekä alumiinin ja kupariseosten työstöön.

#### Tuotteen ominaisuudet

Keskitasoinen kloori pitoisuus



#### Hyödyt

Työkalujen kulutusta suojaava,  
Luotettava koneistus operaatio

### Aine ja kemikaali info

	INFO	Mittaus metodi
Väri	Keltainen	
Mineraaliöljy pitoisuus	0%	
Esteriöljy pitoisuus	0%	
Sinkki pitoisuus	0%	
Kloori ja Rikki pitoisuus	12% 0%	
Tiheys 20°C	0.95 g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Viskositeetti 40°C	15 mm <sup>2</sup> /s	ISO 3104
Leimahduspiste	170°C	ISO 2592 (COC)
Kuparikorroosio	1a (3h 60°C)	ISO 2160

### Turvallisuus ja ympäristölliset näkökohdat

EC jäte koodi: 12 01 06  
ADR- luokka: Ei mitään  
Vesistöjä vaarantava luokka WEC 2  
Enemmän tietoa löydätte käyttöturvatiedotteesta.

Terveisin

Joakim Pääsky