



Tuotenumero:  
02850-04

## VASCO 5000

### Tuotekuvaus

Vasco 5000 on kloori vapaa, veteensekoitettava, esterijölypohjainen ja suorituskyvyltään erittäin korkealaatuinen lastuamismest.

### Soveltuvuus

Suunniteltu vaikeasti koneistettaville materiaaleille kuten titaanin tai inkonellin, valuraudan, teräksen, alumiiniseosten ja kupariseosten normaaliin ja raskaaseen koneistukseen.  
Veden kovuuden suositus 5°dh.

Tuotteen ominaisuudet	Hyödyt
Hyvät lastuavat ominaisuudet esterijölyn ansiosta	→ Erinomainen pinnanlaatu myös raskaissa koneistuksissa ja pitkät työkalujen käyttöiät
Kasviöljypohjainen esteri	→ Uusiutuvat raaka-aineet, luonnossa hajoava
Erinomainen huuhtelu ominaisuus	→ Alhainen kulutus, taloudellinen käytössä, puhtaat koneet
Vain pehmeässä vedessä käytettäväksi	→ Vaahtoaminen harvinaista pehmeässä vedessä

### Aine ja kemikaali info

	Tiiviste	Emulsio
Väri	Kevyen ruskea	Maitomainen, beige
Mineraaliöljy pitoisuus	0%	
Esterijöly pitoisuus	52%	
Tiheys 20°C	0.96 g/cm <sup>3</sup>	
Viskositeetti 40°C	90 mm <sup>2</sup> /s	
Leimahduspiste	180°C	
pH- arvo		8.6 – 9.4
Refraktometri kerroin		1.0

### Muuta

Tuote ei sisällä: Mineraaliöljyä, klooria, booria, sekundaari amiineja, silikonia, formadelhydia, nitrosoamiineja, glykoli eetteriä.

\*Lueteltuja aineita ei ole tuotteen raaka-aineiden joukossa, mutta saattaa sisältää näistä aineista joitain jäämiä (samoissa tuotantotiloissa).

---

## **Konsentraatio käytössä**

Suositteltu konsentraatio 5% - 15% (refraktometri lukema 5 – 15%).

Parhaan lastuavan tuloksen saa: 7% - 10% (refraktometri lukema 7% - 10%).

Maximi vedenkovuus käytössä 5°dH / 9°dH / 90 ppm täytössä ja lisäyksessä.

Terveisin

Joakim Pääsky

