



Tuotenumero:
03257-01

Vascogrind SE 5

Tuotekuvaus

Synteettiseen esteriin perustuva huipputehoinen hiontaöljy.

Soveltuvuus

Operaatiot: Tasohionta, pyöröhionta, muotohionta, työkaluhionta ja hoonaus.
Materiaalit: Teräs, hiiletyskarkaistu teräs ja nuorrutusteräs, ruostumatonteräs ja haponkestävä teräs, HSS ja volframikarbidi.

Tuotteen ominaisuudet	Hyödyt
Alhainen viskositeetti →	Hyvä kostutus Hyvä huuhtelevuus
Erinomainen voitelevuus →	Parempi pinnanlaatu Korkeampi hiomalaikan ikä
Koboltin liukeneminen estetty	Sopii volframikarbidin hiontaan, josta ei koboltti pääse liukenemaan
Korkea leimahduspiste	Pienemmät öljypäästöt
Ei sisällä mineraaliöljyä	Ihoystävällinen

Aine ja kemikaali info

	INFO	Mittaus metodi
Väri	Kevyen keltainen	
Mineraaliöljy pitoisuus	0%	
Esteriöljy pitoisuus	98.5%	
Sinkki pitoisuus	0%	
Rikki pitoisuus	0.2%	
Kloori pitoisuus	0%	
Tiheys 20°C	0.85 g/cm ³	DIN 51757
Viskositeetti 40°C	5 mm ² /s	ISO 3104
Leimahduspiste	170°C	ISO 2592 (COC)
Kuparikorroosio	1a (3h 60°C)	ISO 2160

Turvallisuus ja ympäristölliset näkökohdat

EC jäte koodi: 12 01 10
ADR- luokka: Ei mitään
Vesistöjä vaarantava luokka: WEC 1
Enemmän tietoa löydätte käyttöturvatiedotteesta.

Terveisin

Joakim Pääsky