



Tuotenumero:
02509-02

Vascomill MMS FA 2

Tuotekuvaus

Vascomill MMS FA 2 on mineraaliöljyvapaa, klooria sisältämätön vähimmäisvoitelukäyttöön tarkoitettu lastuamisöljy. Tämä MQL neste (vähimmäisvoiteluneste) pohjautuu rasvaiseen alkoholiin ja on erinomaisesti voiteleva tuote kiitos sen molekyylien polaarista rakenteesta.

Soveltuvuus

Sopii yleisesti lastuaviin sovelluksiin, joissa käytetään vähimmäisvoitelua. Käytetään alumiinin, alumiiniseosten, rautametallien, teräksen, titaanin ja kupariseosten työstöön. Voidaan myös käyttää osiin, jotka ovat lämpökäsitelty ilman tarkempaa siivousta.

Tuotteen ominaisuudet

Hyvät voitelevat ominaisuudet →

Ei liimaannu kappaleisiin →

Hyödyt

Parempi pinnanlaatu

Ei jäämiä tai sumentumia työkappaleissa

Aine ja kemikaali info

	INFO	Mittaus metodi
Väri	Keltainen (ASTM-väri 0.5)	
Mineraaliöljy pitoisuus	0%	
Esteriöljy pitoisuus	5%	
Sinkki pitoisuus	0%	
Rikki pitoisuus	1%	
Kloori pitoisuus	0%	
Tiheys 20°C	0.85 g/cm ³	DIN 51757
Viskositeetti 40°C	31 mm ² /s	ISO 3104
Leimahduspiste	190°C	ISO 2592 (COC)
Kuparikorroosio	1a (3h 60°C)	ISO 2160

Muuta

Varastointi 5°C - 40°C asteessa.

**Turvallisuus ja
ympäristölliset
näkökohdat**

EC jäte koodi: 12 01 10

ADR- luokka: Ei mitään

Vesistöjä vaarantava luokka WEC: Ei vesistöjä vaarantava aine

Enemmän tietoa löydätte käyttöturvatiedotteesta.

Terveisin

Joakim Pääsky

