



Tuotenumero:
02505-01

Vascomill MMS SE 1

Tuotekuvaus

Vascomill MMS SE 1 on mineraaliöljyvapaa, klooria sisältämätön vähimmäisvoitelukäyttöön tarkoitettu lastuamisöljy. Tämä synteettinen MQL esterineste (vähimmäisvoiteluneste) on erinomaisesti voiteleva tuote kiitos sen molekyylien polaarista rakenteesta.

Soveltuvuus

Sopii yleisesti lastuaviin sovelluksiin, joissa käytetään vähimmäisvoitelua. Käytetään alumiinin, alumiiniseosten, teräksen, terässeosten, valuraudan ja kupariseosten työstöön.

Tuotteen ominaisuudet	Hyödyt
Hyvät voitelevat ominaisuudet →	Parempi pinnanlaatu
Ei liimaannu kappaleisiin →	Ei jäämiä tai sumentumia työkappaleissa

Aine ja kemikaali info

	INFO	Mittaus metodi
Väri	Keltainen	
Mineraaliöljy pitoisuus	0%	
Esteriöljy pitoisuus	73%	
Sinkki pitoisuus	0%	
Rikki pitoisuus	1.8%	
Kloori pitoisuus	0%	
Tiheys 20°C	0.85 g/cm ³	DIN 51757
Viskositeetti 40°C	20 mm ² /s	ISO 3104
Leimahduspiste	176°C	ISO 2592 (COC)
Kuparikorroosio	1a (3h 60°C)	ISO 2160

Turvallisuus ja ympäristölliset näkökohdat

EC jäte koodi: 12 01 10
ADR- luokka: Ei mitään
Vesistöjä vaarantava luokka WEC: Ei vesistöjä vaarantava aine
Enemmän tietoa löydätte käyttöturvatiedotteesta.

Terveisin

Joakim Pääsky